

Oggetto Regolatore di portata CEV con sistema di sollevamento
Prescrizione di capitolato

Tipo di regolatore di portata:	CEV
Configurazione:	Deflettore in ingresso regolabile in continuo Accoppiamento a cuneo Piastra per fissaggio a parete Asta di sollevamento
Variante	Con chiusura ad acqua
Designazione del prodotto	CEV KPS

Il regolatore di portata CEV di Mosbaek soddisfa i seguenti requisiti funzionali, che possono quindi essere introdotti nelle prescrizioni di gara:

- Deve essere verificato nell'ambito del programma EU-ETV
- Deve essere marcato CE
- Deve avere un'apertura di ingresso regolabile in continuo con una lama su cui è indicata l'impostazione corretta.
- Deve essere montato su giunto a cuneo per il montaggio e lo smontaggio dal piano di manovra.
- Deve formare un sifone che impedisca il passaggio di olio e altre sostanze leggere.
- Deve avere l'ingresso dal basso in modo che sia garantita la chiusura ad acqua nel punto in cui il battente sopra la bocca è il massimo possibile.
- Deve avere un'apertura di ingresso libera senza pareti divisorie o simili.
- Deve avere le luci di passaggio di grande dimensione che restano invariate durante il funzionamento